5ème DIVISION

RASOPLAN

MORTIER DE NIVELLEMENT POUR RAGREER LES MACONNERIES, LES ENDUITS, LES REBOUCHAGES DE JOINTS ET LES POROSITES DE SURFACE

PROBLEME

Les murs qui ne sont pas d'aplomb et les enduits irréguliers doivent être ragréés avant la pose de céramiques.

DESCRIPTION

RASOPLAN est un mortier de nivellement prémélangé en poudre à base de ciment, d'agrégats minéraux sélectionnés et d'adjuvants qui améliorent l'ajustabilité et l'adhérence. Après durcissement, il se présente comme un enduit compact et résistant.

DOMAINES D'UTILISATION

RASOPLAN est utilisé pour exécuter des enduits peu épais sur tous les supports communs (béton, mortier bâtard ou de ciment, béton cellulaire, etc.) intérieurs et extérieurs. Il est utilisé pour lisser les enduits disjoints ou abîmés et pour ragréer les parois qui ne sont pas d'aplomb, même en briques.

MODE D'EMPLOI

La sous-couche doit être compacte et bien propre, dépoussiérée, cohésive, sans vieilles peintures, etc..
En cas de sous-couches très absorbantes, on conseille de mouiller avant l'étalement, tout spécialement pour de petites épaisseurs. Les sous-couches en plâtre doivent être préalablement traitées au primaire ISOLFIX G.

PREPARATION DE LA GACHEE

RASOPLAN est prêt à l'emploi et ne doit être mélangé qu'avec 18% d'eau propre. Pour gâcher, utiliser une perceuse avec fouet à bas nombre de tours, en évitant de prolonger cette opération plus que le nécessaire.

APPLICATION

Etaler à l'aide d'une taloche inox en égalisant uniformément l'épaisseur. On peut appliquer une ou plusieurs couches suivant le degré de finition souhaitée.

CONSOMMATION

14 kg/m²/cm environ.

AVERTISSEMENTS

- Température minimale d'application +5°C
- En cas de températures élevées, éviter le séchage rapide du produit.
- Ne pas ajouter d'autres produits à RASOPLAN.
- Ne pas ajouter d'eau lorsque le mélange commence à prendre.
- L'application sur de grandes épaisseurs doit être limitée à de petites surfaces.

NORMES DE SECURITE

- Pendant le mélange, protéger les voies respiratoires par des masques adéquats.
- Protéger mains et yeux par des gants et des lunettes.
- Aérer convenablement le milieu de travail.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et immédiatement avec de l'eau.

RASOPLAN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	poudre grise ou blanche
POIDS APPARENT A SEC	1,4 kg/l
POIDS APPARENT DU MORTIER	1,8 kg/l
GRANULOMETRIE MAXIMALE DE L'AGREGAT	0,5 mm
DUREE DE LA GACHEE	3 heures
NOCIVITE	non
STOCKAGE DANS LES EMBALLAGES D'ORIGINE EN LIEU SEC	6 mois

EMBALLAGE

Sac de 25 kg

AVANTAGES

- **Ajustabilité élevée pour résoudre, par un seul produit, les problèmes de rebouchage et de ragréage.**
- **Excellent degré de finition.**
- **Adhérence élevée aux supports communs.**

TOTAL QUALITY

All information is given in good faith but normal tolerances of manufacutre and testing will apply. Index reserves the right to improve and change their products at any time without prior notice or advice. The use of Index products is determined by local conditions and the individual requirement of each contract. In consideration of the many factors involved, Index cannot be held responsible for the application of their products and for conditions beyond their control.

index Construction Products **S.p.A.** - Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) Italia - Tel. 045/512233 - Fax 045/512444 - **INTERNET: http://www.intesys.it/index**

Grafiche Leardini - 2000 - 7/98